Baustoff: Kupolofenschlacke aus Gießereien (GKOS)			Verwertungsgebiete													
			Außerhalb		Innerhalb wasserwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensitiver Gebiete											
			wasserwirtschaftlich bedeutender u. empfindlicher sowie hydrogeologisch sensitiver Gebiete (Spalten 2-7)		Porengrundwasserleiter und wenig durchlässige Kluftgrundwasserleiter ohne ausreichende Deckschichten		gut durchlässige Kluftgrundwasserleiter einschl. Karstgrundwasserleiter ohne ausreichende Deckschichten		20 m breite Randstreifen an kleinen Gewässern; Hochwasser-Retentionsräume	WSG III B HSG IV		WSG III A HSG III		Bereich zum Schutz der Gewässer nach Landesplanungsrecht		
	lfd. Nr.	Einsatz	1		2		3		4	5		6		7		
			GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1		GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	
STRAßENOBERBAU	1	ToB unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Asphalt, Beton, Pflaster mit abgedichteten Fugen)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	2	ToB unter teildurchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	3	ToB unter wasserdurchlässiger Deckschicht (Rasengittersteine, Deckschicht ohne Bindemittel)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	
	4	Tragschicht bitumengebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	5	Tragschicht hydraul. gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	6	Decke bitumen- oder hydraul. gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	7	Deckschicht ohne Bindemittel	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	8	Einsatz lfd. Nr. 1,4,5,6 in Straßen mit Entwässerungsrinnen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
ERDBAU	9	Unterbau unter Asphalt oder Beton (einschl. Fundament-/Bodenplatten)	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	
	10	Unterbau bis 1 m mit kulturf. B.	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	
	11	Damm gemäß Bild 1	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+	
	12	Damm gemäß Bild 2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	13	Damm gemäß Bild 3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	
	14	Lärmschutzwall mit kulturf. B.	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	
	15	Lärmschutzwall gem. Bild 4 od. 5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	