Anlage 7

| | | **Baustoff:**<br>**Waschberge I (WB I)** | **Verwertungsgebiete** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Außerhalb** | | **Innerhalb** | | | | | | | | | | |
| | | | | | wasserwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensitiver Gebiete | | | | | | | | | | |
| | | | wasserwirtschaftlich bedeutender u. empfindlicher sowie hydrogeologisch sensitiver Gebiete (Spalten 2-7) | | Porengrundwasserleiter und wenig durchlässige Kluftgrundwasserleiter ohne ausreichende Deckschichten | | gut durchlässige Kluftgrundwasserleiter einschl. Karstgrundwasserleiter ohne ausreichende Deckschichten | | 20 m breite Randstreifen an kleinen Gewässern; Hochwasser-Retentionsräume | WSG III B<br>HSG IV | | WSG III A<br>HSG III | | Bereich zum Schutz der Gewässer nach Landesplanungsrecht | |
| | lfd. Nr. | **Einsatz** | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| | | | GW ≤ 1<br>GW >0,1 | GW >1 | GW ≤ 1<br>GW >0,1 | GW >1 | GW ≤ 1<br>GW >0,1 | GW >1 | | GW ≤ 1<br>GW >0,1 | GW >1 | GW ≤ 1<br>GW >0,1 | GW >1 | GW ≤ 1<br>GW >0,1 | GW >1 |
| STRAßENOBERBAU | 1 | ToB unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Asphalt, Beton, Pflaster mit abgedichteten Fugen) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | 2 | ToB unter teildurchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | 3 | ToB unter wasserdurchlässiger Deckschicht (Rasengittersteine, Deckschicht ohne Bindemittel) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | 4 | Tragschicht bitumengebunden | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | 5 | Tragschicht hydraulh. gebunden | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | 6 | Decke bitumen- oder hydraul. gebunden | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | 7 | Deckschicht ohne Bindemittel | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | 8 | Einsatz lfd. Nr. 1,4,5,6 in Straßen mit Entwässerungsrinnen | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ERDBAU | 9 | Unterbau unter Asphalt oder Beton (einschl. Fundament-/Bodenplatten) | + | + | + | + | + | + | - | + | + | C | ⊕ | A | ⊕ |
| | 10 | Unterbau bis 1 m mit kulturf. B. | + | + | E | E | E | E | - | E | E | E/C | E/C | E/A | E/A |
| | 11 | Damm gemäß Bild 1 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| | 12 | Damm gemäß Bild 2 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| | 13 | Damm gemäß Bild 3 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| | 14 | Lärmschutzwall mit kulturf. B. | E | E | E | E | F | F | - | F | F | F/C | F/C | F/A | F/A |
| | 15 | Lärmschutzwall gem. Bild 4 od. 5 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |

Anmerkung: Grundsätzlich können Waschberge auch zur Befestigung von Industrieflächen und Lagerplätzen verwendet werden. Anforderungen sind im Einzelfall festzulegen. Die Verwertungsgebiete sind an den Technischen Lieferbedingungen für Waschberge zu orientieren.