

Baustoff: Waschberge II (WB II)		Verwertungsgebiete												
		Außerhalb		Innerhalb										
		wasserwirtschaftlich bedeutender u. empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete (Spalten 2-7)	wasserwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete					WSG III A			Bereich zum Schutz der Gewässer nach Landesplanungsrecht			
Porengrundwasserleiter und wenig durchlässige Kluffundwasserleiter ohne ausreichende Deckschichten	gut durchlässige Kluffundwasserleiter einschl. Karstgrundwasserleiter ohne ausreichende Deckschichten		20 m breite Randstreifen an kleinen Gewässern; Hochwasser-Retentionsräume	WSG III B	HSG IV	HSG III	WSG III A							
lfd. Nr.	Einsatz	1	2	3	4	5	6	7						
S	T	GW ≤ 1 GW >0,1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW >1
1	ToB unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Asphalt, Beton, Pflaster mit abgedichteten Fugen)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	ToB unter teildurchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ToB unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Rasengittersteine, Deckschicht ohne Bindemittel)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	Tragschicht bitumengebunden	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	Tragschicht hydraul. gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Decke bitumen- oder hydraul. gebunden	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	Deckschicht ohne Bindemittel	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	Einsatz lfd. Nr. 1,4,5,6 in Straßen mit Entwässerungsrinnen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9	Unterbau unter Asphalt oder Beton (einschl. Fundament-/Bo-denplatten)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10	Unterbau bis 1 m mit kulturf. B.	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
11	Damm gemäß Bild 1	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
12	Damm gemäß Bild 2	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
13	Damm gemäß Bild 3	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
14	Lärmschutzwall mit kulturf. B.	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
15	Lärmschutzwall gem. Bild 4 od. 5	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L