

Baustoff: Hausmüllverbrennungs-Asche (HMVA I)		Verwertungsgebiete													
		Außerhalb wasserwirtschaftlich bedeutender u. empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete (Spalten 2-7)		Innerhalb wasserwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete											
				Porengrundwasserleiter und wenig durchlässige Kluftgrundwasserleiter ohne ausreichende Deckschichten		gut durchlässige Kluftgrundwasserleiter einschl. Karstgrundwasserleiter ohne ausreichende Deckschichten		20 m breite Randstreifen an kleinen Gewässern; Hochwasser-Retentionsräume		WSG III B		WSG III A		Bereich zum Schutz der Gewässer nach Landesplanungsrecht	
ST	lfd. Nr.	Einsatz	1	2	3	4	5	6	7						
R			GW ≤ 1 GW > 0,1	GW > 1	GW ≤ 1 GW > 0,1	GW > 1		GW ≤ 1 GW > 0,1	GW > 1			GW ≤ 1 GW > 0,1	GW > 1		
A	1	ToB unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Asphalt, Beton, Pflaster mit abgedichteten Fugen)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
BE	2	ToB unter teildurchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten)	+	+	H	+	+	H	+	+	+	-	H	-	-
N	3	ToB unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Rasengittersteine, Deckschicht ohne Bindemittel)	-	+	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-
O	4	Tragschicht bitumengebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
B	5	Tragschicht hydraul. gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
E	6	Decke bitumen- oder hydraul. gebunden	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
R	7	Deckschicht ohne Bindemittel	K	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	8	Einsatz lfd. Nr. 1,4,5,6 in Straßen mit Entwässerungsrinnen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	D	D	D	D
A	9	Unterbau unter Asphalt oder Beton (einschl. Fundament-/Bodenplatten)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	⊕	-	⊕
U	10	Unterbau bis 1 m mit kulturf. B.	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-
	11	Damm gemäß Bild 1	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
	12	Damm gemäß Bild 2	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+
	13	Damm gemäß Bild 3	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
	14	Lärmschutzwall mit kulturf. B.	A	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	Lärmschutzwall gem. Bild 4 od. 5	+	+	+	+	+	-	+	-	-	+	-	-	-