

BAUSTOFF: Waschberge II (ohne Flotationsberge)		Verwertungsgebiete											
		Außerhalb		Innerhalb									
		wasserrwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete (Spalten 2 - 7)		wasserrwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete									
E I H S A T Z		Lfd. Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) GW < 1 GH > 0,1	1) GW > 1	1) GU < 1 GU > 0,1	1) GU > 1	1) GW < 1 GU > 0,1	1) GU > 1	1) GU < 1 GU > 0,1	1) GU > 1	1) GW < 1 GW > 0,1	1) GW > 1
STRABEN- OBERBAU, WEGEBAU	Tragschicht ohne Bindemittel unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Beton, Asphalt, Pflaster mit dichten Fugen)	1		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Tragschicht ohne Bindemittel unter teildurchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten, Deckschicht ohne Bindemittel)	2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Tragschicht ohne Bindemittel unter wasserdurchlässiger Deckschicht (Rasengittersteine, offenes Pflaster)	3		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Tragschicht bitumen- oder hydraulisch gebunden	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Deckschicht ohne Bindemittel	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Einsatz Lfd. Nr. 1, 4, 5 in Straßen mit Entwässerungsrinnen	7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ERDBAU	mit dichter Abdeckung ⁶⁾	8	+	+	+	+	B	B	+	+	+	A	C
	Lärmschutzwall ohne dichte Abdeckung	9	H	H	H	H	-	-	-	-	-	-	-
	mit dichter Abdeckung ⁶⁾	10	+	+	+	+	B	B	+	+	+	A	C
	Unterbau, Verfestigungen, Dämme ohne dichte Abdeckung	11	H	H	H	H	-	-	-	-	-	-	-

1) GW - Abstand zwischen höchstem Grundwasserstand und Planum/Schüttkörperbasis in m

3) H S G = Schutzzonen gegen qualitative Beeinträchtigungen von Heilquellen (festgesetzt und geplant)

5) z. B. Stadtstraßen

2) H S G - Wasserschutzgebiet (festgesetzt und geplant)

4) nicht ausreichend, wenn Deckschicht 1 m und $k_f > 10^{-7}$ m/s oder S 0,5 und U 2 10³ m/s6) k_f in 10⁻⁷ m/s, Dicke der Abdeckung > 0,5 m

7) nur Randstreifen innerhalb des oberirdischen Einzugsgebietes; ausgenommen sind Straßenseitengräben und Gewässerkreuzungen