

Steinkohlenflugasche (nicht aus Wirbelschichtfeuerungen)		Verwertungsggebiete									
		Außerhalb	Innerhalb								
		wasserwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensitiver Gebiete (Spalte 2-7)	wasserwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensitiver Gebiete								
			1	2	3	4	5	6	7		
			1) GW < 1 GW > 0,1	1) GW < 1 GW > 0,1	1) GW < 1 GW > 0,1	1) GW < 1 GW > 0,1	1) GW < 1 GW > 0,1	1) GW < 1 GW > 0,1	1) GW < 1 GW > 0,1	1) GW < 1 GW > 0,1	1) GW < 1 GW > 0,1
STRAßEN- OBER- WEGE	1	Tragschicht ohne Bindemittel unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Beton, Asphalt, Pflaster mit dichten Fugen)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	2	Tragschicht ohne Bindemittel unter teildurchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten, Deckschicht ohne Bindemittel)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	3	Tragschicht ohne Bindemittel unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Rasengittersteine, offenes Pflaster)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	4	Tragschicht bitumen- oder hydraulisch gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	5	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	6	Decke ohne Bindemittel	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	7	Einsatz Lfd. Nr. 1, 4, 5 in Straßen mit Entwässerungsrinnen	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	8	mit dichter Abdeckung	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	9	Lärmschutzwall ohne dichte Abdeckung	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	10	mit dichter Abdeckung	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	11	Unterbau, Verfestigungen, Dämme ohne dichte Abdeckung	+	+	+	+	+	+	+	+	+

1) GW = Abstand zwischen höchstem Grundwasserstand und Planum/Schüttkörperbasis in m
 2) HSG = Schutzzone gegen qualitative Beeinträchtigungen von Heilquellen
 3) HSG = Schutzzone gegen qualitative Beeinträchtigungen von Heilquellen
 4) nicht ausreichend, wenn Deckschicht 1 m und kf $\geq 10^{-4}$ m/s oder $\leq 0,5$ m und kf $\geq 10^{-4}$ m/s
 5) z. B. Stadtstraßen

6) nur Randstreifen innerhalb des oberirdischen Einzugsgebietes;
 7) ausgenommen sind Stütz- und Stützgräben und Gewässerzungen