

BAUSTOFF:		Verwertungsgebiete														
		Außerhalb wasserrwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensativer Gebiete (Spalten 2 - 7)		Innerhalb *asserwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher owie hydrogeologisch sensativer Gebiete												
				Grundwasserleiter ohne ausreichende Deckschichten 4)	Karstgrundwasser- leiter ohne aus- reichende Deck- schichten und Rand- gebiete, die in den Karst entwässern 4)	20 - breite Randstreifen ¹⁾ und kleinen Gewässern (oberirdisches Einzugsgebiet 15 km ²)	2) 3)		Bereiche zum Schutz der Gewässer nach Landesplanungs- recht	2) 3)						
							U S G III B	H S G IV		W S G III A	H S G m					
E I N S A T Z		Lfd. Nr.	1		2		3		4		5		6		7	
			GH < 1 GH > 0,1	GU > 1	GU < 1 GU > 0,1	GU > 1	GU < 1 GU > 0,1	GU > 1		GU < 1 GU > 0,1	GU > 1	GU < 1 GU > 0,1	GU > 1	GH < 1 GH > 0,1	GW > 1	
STRABEN- OBERBAU, UEGEBAU	Tragschicht ohne Bindemittel unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Beton, Asphalt, Pflaster mit dichten Fugen)	1	+	+	+	+	B	B	+	+	+	-	-	-	C	
	Tragschicht ohne Bindemittel unter teildurchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten, Deckschicht ohne Bindemittel)	2	A	+	A	+	-	-	+	A	A	-	-	-	-	
	Tragschicht ohne Bindemittel unter wasserdurchlässiger Deckschicht (Rasengittersteine, offenporiges Pflaster)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tragschicht bitumen- oder hydraulisch gebunden	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Deckschicht ohne Bindemittel	6	+	+	+	+	-	-	E	E	E	-	-	-	-	
	Einsatz Lfd. Nr. 1, 4, 5 in Straßen mit Entwässerungsrinnen 5)	7	+	+	+	+	-	F	+	+	+	-	F	-	F	
ERDBAU	mit dichter Abdeckung 6)	8	+	+	+	+	B	B	+	+	+	+	+	+	+	
	Lärmschutzwall ohne dichte Abdeckung	9	A	+	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	mit dichter Abdeckung 6)	10	+	+	+	+	B	B	+	+	+	+	+	+	+	
	Unterbau, Verfestigungen, Dämme ohne dichte Abdeckung	11	A	+	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1) GW = Abstand zwischen höchstem Grundwasserstand und Planum/Schüttkörperbasis in m

3) H S G = Schutzzonen gegen qualitative Beeinträchtigungen von Heilquellen (festgesetzt und geplant)

S) z. B. Stadtstraßen

2) H S G = Wasserschutzgebiet (festgesetzt und geplant)

4) nicht ausreichend, wenn Deckschicht i 1 m und W i 10⁻⁷ m/s oder < 0,5 m und kf ≥ 10⁻⁶ m/s6) kf i 10⁻⁶ m/s, Dicke der Abdeckung > 0,5 m

7) nur Randstreifen innerhalb des oberirdischen Einzugsgebietes; ausgenommen sind Straßenseitengräben und Gewässerkreuzungen