

232310 **Tafel 1**

	a	b
Zeile	Unter Dach	Über Dach
1	Mauerziegel nach DIN 105	
1.1	Vollziegel Mz 100, 150 und 250*)	—
1.2	Vormauerziegel VMz 100, 150 und 250*)	Vormauerziegel VMz 150 und 250*)
1.3	Hochlochziegel HLz 100, 150 und 250 mit Lochung A	—
1.4	Vormauerhochlochziegel VHLz 100, 150 und 250 mit Lochung A	Vormauerhochlochziegel VHLz 150 und 250 mit Lochung A
1.5	Hochbauklinker KMz 350	Hochbauklinker KMz 350
1.6	Hochlochklinker KHLz 350 mit Lochung A	Hochlochklinker KHLz 350 mit Lochung A
2	Kalksandsteine nach DIN 106 Blatt 1	
2.1	Kalksand-Vollsteine KSV 1,8/150**)	Kalksand-Vollsteine KSV 1,8/150**)
2.2	Kalksand-Hartsteine KSH 250	Kalksand-Hartsteine KSH 250
3	Hüttensteine nach DIN 398	
3.1	Hüttensteine HS 100 und 150	Hüttensteine HS 150
3.2	Hüttenhartsteine HHS 250	Hüttenhartsteine HHS 250
4	Vollsteine aus Leichtbeton nach DIN 18 152	
4.1	Vollsteine aus Naturbims V 50	—
4.2	Vollsteine aus Hüttenbims V 50	—
4.3	Vollsteine aus Ziegelsplitt V 50, 75 und 150	—

*) Vollziegel und Vormauerziegel dürfen nach DIN 105, Tabelle 3, Zeile 1, bis 15 % der Lagerfläche durchgehende Löcher haben.

**) Kalksand-Vollsteine (KSV) dürfen nach DIN 106, Blatt 1, Abschn. 2.2, bis 25 % der Lagerfläche oben geschlossene Löcher haben.