

Anlage 5 zum Gem. RdErl. vom 14.9.2004

Baustoff:			Verwertungsgelände												
Schlackengranulat aus der Bleierzeugung (PBG)			Außerhalb		Innerhalb										
			wasserwirtschaftlich bedeutender u. empfindlicher hydrogeologisch sensibler Gebiete (Spalten 2-7)	wasserwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete											
S T R A ß E N O B E R B A U E R D B A U	lfd. Nr.	Einsatz	Porengrundwasserleiter und wenig durchlässige Kluftgrundwasserleiter ohne ausreichende Deckschichten		gut durchlässige Kluftgrundwasserleiter einschl. Karstgrundwasserleiter ohne ausreichende Deckschichten		20 m breite Randstreifen an kleinen Gewässern; Hochwasser-Retentionsräume		WSG III B		WSG III A		Bereich zum Schutz der Gewässer nach Landesplanungsrecht		
	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW >1
	1	+	+	-	+	-	-	+	+	-	⊕	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	8	+	+	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
	9	+	+	+	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	⊙	-	-	-	-
	13	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	+	+	+	+	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	