

**Werkzeuge für die Instandhaltung**  
**- Zusatzausstattung Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallateure sowie Schlosser -**

Pos.	Stck.	Gegenstand
1	1	<b>Eck-Schweden-Rohr-Zange</b> aus <b>CV-Stahl</b> 1 1/2"
2	1	<b>Eck-Schweden-Rohr-Zange</b> aus <b>CV-Stahl</b> 2"
3	1	Armaturenschlüssel aus CV-Stahl mit Hebelübersetzung, 275 mm lang, Spannweite 65 mm, Maullänge 45 mm
4	1	Standhahn-Mutterschlüssel aus CV-Stahl für Links- und Rechtsgang, 235 mm lang
5	1 Satz	Steckschlüsselgarnitur CV-Stahl, bestehend aus: 9 Einsätze <b>8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22</b> mm 1 Gleitgriff 1 Umschaltknarre 1 Verlängerung, kurz 1 Verlängerung, <b>lang</b> 1 Kardangelenke im Metallkasten
6	1 Satz	Sechskant-Schraubendreher nach <b>DIN 911</b> , für Schlüsselweiten <b>3, 4, 5, 6, 8, 10</b> mm in einer Plastiktasche
7	1	Handblechschere mit Hebelübersetzung mit gepreßten Schenkeln, Feder und Arretierung (Idealschere)
8	1	Bohrständer für in Grundausrüstung beschriebene Bohrmaschine
9	5 Satz	Gewindebohrer aus HSS für Gewinde: M 3/M 4/M 5/M 6 und M 8, komplett
10	1 Satz	Werkzeughalter mit Knarre für Rechts- und Linksschaltung sowie für starren Gebrauch, Größe I für Gewindebohrer M <b>3-9</b>
11	1	Taschen-Schieblehre aus nichtrostendem Stahl mit Momentverstellung und angeschrägten Kreuzspitzen, Tiefenmeßstange und angeschrägten Schnabelenden für Gewindekernmessung, Meßbereich 135 mm, Schnabellänge 40 mm, Nonius 1/10
12	1	Schlosserwinkel aus Stahl, ohne Anschlag, 150 x 100 Breite und Stärke 20 x 5 mm
13	1	Reißnadel mit <b>kordiertem</b> Stahlgriff und einer gebogenen eingeschraubten Nadel aus CV-Stahl, 250 mm lang
14	1	Schlosserhammer DIN 1041 500 g
15	1	Kompositionshammer (Gummikomposition) mit einer flachen und einer halbrunden Bahn, Durchmesser und Länge 65 x 115 mm
16	1	Werkzeugsatz aus CV-Stahl bestehend aus: 1 Flachmeißel 150 x 12 mm 1 Flachmeißel 125 x 10 mm 1 Durchschläger 120 x 10 x 3 mm 1 Durchschläger 150 x 12 x 4 mm 1 Körner 120 x 10 mm in einer Blechschachtel

Pos.	Stck.	Gegenstand
17	1	Halbrunde Feile nach DIN 7261 E, Länge 200 mm, Profil 20 x 6,7 mm, Hieb 2 mit Heft
18	1	Vierkant-Feile nach DIN 7261 D, Länge 200 mm, Profil 8 mm, Hieb 2 mit Heft
19	1	Rundfeile DIN 7261 F, Länge 200 mm, Durchmesser 8 mm, Hieb 2 mit Heft
20	1 Satz	Schlüsselfeilen 125 mm lang, Hieb 2, mit Heft, bestehend aus: 1 flachstumpf Profil 12,5 x 1,6 mm 1 flachspitz Profil 12,5 x 1,6 mm 1 dreikant Profil 6,3 mm 1 vierkant Profil 4 mm 1 halbrund Profil 9 x 3 mm 1 rund Profil 4 mm
21	1	Dreikant-Hohlschaber aus CV-Stahl mit lackiertem Heft, Klingenslänge 150 mm
22		Sechskant-Schraubendreher für Schrauben mit Innensechskant bestehend aus 7 Stck. der Größe 4/5,5/6/7/8/9/10